

VERTIKAL NETTOYANT I

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE CURATIVE CONTRE VERDISSURES, LICHENS, CHAMPIGNONS, MOISSURES, ...

→ DESTINATION

S'applique sur tous supports du bâtiment : toitures, tuiles, ardoises, fibrociment, briques, murs et façades, ciment, enduits, supports peints, terrasses et allées, enrobés, pierres, dallages, pavés autobloquants, bois, ...

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1,21
- PH : 14

→ MISE EN OEUVRE

- Sur toitures, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL NETTOYANT I** et laisser agir 15 à 30 minutes avant nettoyage par lavage moyenne pression complété par l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC** pour retarder l'encrassement. Le nettoyage peut aussi s'effectuer lentement et naturellement par les eaux de pluie, délai entre 2 et 6 mois selon encrassement et pluviométrie. Une fois propre, il est fortement conseillé de protéger la surface traitée par le **VERTIKAL HYDROFUGE**.

- Sur façades encrassées, brutes ou peintes, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL NETTOYANT I**, laisser agir 15 à 30 minutes, rincer au nettoyeur HP, suivi au besoin de l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC**.

Pour procéder à la mise en peinture sur le support traité, laisser sécher 24 heures.

- Bien protéger vitrages, métaux ferreux et non ferreux (zinc et aluminium) pour éviter tout risque de corrosion.
- Application au pulvérisateur ou à la brosse.

NETTOYAGE

- À l'eau.

RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 5 à 10 m²/L.
- Consommation : 0,1 à 0,2 L/m².
- Suivant encrassement supports, utiliser pur ou diluer 1 volume de **VERTIKAL NETTOYANT I** pour 1 à 2 volumes d'eau.



→ PROPRIÉTÉS

- Action très rapide avant lavage ou autonettoyant.
- Très concentré et très efficace sur la flore bactérienne.
- Action fongicide sur tous types de micro-végétations, lichens, verdissures, moisissures, algues, champignons, ...
- Nettoie et élimine toutes salissures, corps gras et pollutions atmosphériques (véhicules, cheminées,...).

→ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).
- Pour toute application, il est obligatoire de porter : lunettes de protection, masque, gants, **chaussures imperméables et vêtements non absorbants**.
- Il est interdit d'appliquer **VERTIKAL NETTOYANT I** par temps venteux.

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

DURÉE D'UTILISATION

- Le numéro de fabrication du lot et la date de péremption du produit (durée de conservation avant ouverture) figurent sur l'étiquette du récipient. La durée de conservation après ouverture peut être d'environ 6 mois pour un récipient correctement refermé après usage.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Il est recommandé de bien égoutter le matériel utilisé avant de le nettoyer avec l'eau.

→ ASSURANCE

VERTIKAL NETTOYANT I est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

